

SCHEDA MACCHINA: TRITURATORE PRIMARIO VB 650 E

MOD. 70.02.05/VB650E Ed.02.01/06/2008

REV. 05- DATA 01/07/2009

MARCA HAMMEL

MODELLO VB 650 E

P. OPERATIVO 15.000 Kg

MACCHINA BASE**MOTORE:**

Elettrico 1 x 200 KW

ROTORI (versione standard)**PETTINI****TRAMOGGIA MOBILE**

- capacità: 7 m³ ca.; lunghezza: 5.500 mm ca.; larghezza: 2.400 mm ca.
- inclinazione idraulica radiocomandata e temporizzabile

NASTRO DI SCARICO

- larghezza: 1.400 mm ca.; velocità a vuoto: 2 m/s ca.
- altezza di scarico variabile in funzione dell'esigenza: max 3.400 mm. ca.
- scolpitura a tazze per garantire il trasporto del materiale anche in forte pendenza
- avviso elettroidraulico di sovraccarico per il funzionamento solidale con i rotori

IMPIANTO IDRAULICO**IMPIANTO ELETTRICO****RADIOCOMANDO****INGOMBRI****OPZIONI****BARRA POST-TRITURAZIONE**

- posizionata sotto ai rotori di triturazione per il contenimento e la ritriturazione del materiale sovradimensionato

UNITA' DEFERRIZZATRICE

- magnete permanente, con nastro di eiezione, montato a 90° sul nastro di scarico del materiale
- scivolo in materiale amagnetico per lo scarico laterale dei materiali ferrosi
- con regolazione idraulica della distanza dal nastro di scarico